

Одновременный импорт и запуск профиля в сценарий

- [Описание](#)
- [URL-адрес](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Пример запроса](#)
- [Пример ответа](#)
- [Возвращаемые параметры](#)
- [Ответы сервиса](#)

Описание

Данный запрос дает возможность импортировать профиль и сразу отправить его в [сценарий](#) (цепочку).

URL-адрес

Метод: POST

https://example.com/api/v1.1/workflows/import_and_start

Параметры запроса

Параметр	Тип	Пример	Обязательный	Описание
token	string	"abcdefghijklmnopqrstuvwxy"	Да	API токен
format	string	"json"	Нет	Формат возвращаемых данных (по умолчанию - "json")
workflow_id	Int	1	Да	Идентификатор цепочки
matching	String	"email"	Да	Тип матчинга
profile_id	String	"5f19953a03e4227216278ba4"	*	Импорт: Поля матчига
email	String	"importStart9219@example.com"	*	Импорт: Поля матчига
phone	String	"+79001234567"	*	Импорт: Поля матчига
field_name	String	"CRM_ID"	*	Импорт: Поля матчига
field_value	Any	"12345"	*	Импорт: Поля матчига
data	Object	<pre>{ "_fname": "John", "_lname": "Doe" }</pre>	Нет	Импорт: Объект с полями профиля, в том числе подписки
skip_triggers	Bool	true	Нет	Опции импорта: пропускать остальные триггеры и цепочки настроенные на действие импорта и изменения в полях и подписках.
skip_invalid_subscriptions	Bool	true	Нет	Опции импорта: пропускать невалидные подписки
detect_geo	Bool	true	Нет	Опции импорта: определение геолокации по IP

content	Object	<pre>"content": { "one": "My email = importStart9219@example .com", "two": "Timestamp: 1595512477", "three": "Three" },</pre>	Нет	Дополнительные данные для подстановки в шаблон сообщения переменной {apicontent.fieldname}. Так же {apicontent} можно использовать в узлах "API вызов" и "Контент фильтр"
attach	array of {name, file_key, data, mimetype}		Нет	Опции триггера: прикрепить файлы к письму

Пример запроса

Импортировать один профиль и отправить его в сценарий.

```
{
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuv0123456789",
  "data": {
    "subscriptions": [{
      "email": "example001@example.com",
      "resource_id": 1
    }]
  },
  "matching": "email",
  "email": "example001@example.com",
  "content": {
    "one": "My email = example001@example.com",
    "two": "Timestamp: 1595512477",
    "three": "Three"
  },
  "workflow_id": 1
}
```

Пример ответа

```
{
  "error": 0,
  "error_text": "Successful operation",
  "profile_id": "5eeb54a2ce9448518e85fdad"
}
```

Возвращаемые параметры

Параметр	Тип	Описание
error	int	Код ошибки
error_text	string	Текст ошибки
profile_id	string	ID профиля

Ответы сервиса

Код	Описание
-----	----------

0	Операция выполнена успешно
400,450	Некорректный запрос
401	Требуется API токен
402	Достигнуто ограничение тарифа
403	Нет прав на действие
404	Объект не найден в зоне видимости токена
409	Существует другая запись с такими же признаками уникальности
413	База данных недоступна в выбранном ресурсе
415	Запрашиваемый Content-Type не поддерживается
435	Неоднозначный поиск, есть несколько объектов с заданными характеристиками
441	Объект принадлежит другой группе
500	Внутренняя ошибка сервиса
501	Такой метод отсутствует