

# Импортировать/Обновить профиль

## Описание

Добавление или обновление профиля.



Чтобы одновременно с импортом отправлять триггерную кампанию, используйте [этот запрос](#).

## URL-адрес

Метод: POST

Добавление или обновление профиля.

<https://example.com/api/v1.1/profiles/import>

Только обновление

<https://example.com/api/v1.1/profiles/update>

## Параметры запроса



- При использовании JSON в теле запроса используйте заголовок **Content-Type: application/json**.
- При использовании XML в теле запроса используйте заголовок **Content-Type: application/xml**.

Параметр	Тип	Пример	Обязательный	Описание
token	string	"abcdefghijklmnopqrstuvwxy"	Да	API токен
db_id	int	1	Да	Идентификатор базы данных
<a href="#">matching</a>	string	"email" "email_profile" "email_sub" "phone" "phone_sub" "profile_id" "push_sub" "custom" "custom_sub" "email_phone" "email_phone_sub"	Нет, если поиск по email из профиля или подписок	Режим поиска подписчика. <a href="#">по умолчанию – email</a>  Для каждого типа матчинга в теле запроса необходимо передавать определенные поля. Подробнее об этих полях можно узнать <a href="#">здесь</a> .
skip_triggers	bool	true	Нет	Пропустить запуск триггеров <a href="#">по умолчанию – false</a>
skip_invalid_subscriptions	bool	true	Нет	Пропустить невалидные подписки <a href="#">по умолчанию – false</a>
detect_geo	bool	true	Нет	Включает автоопределение гео данных по полю <code>_regip</code> или <code>_ip</code> в <code>data</code>

add_to_segments	JSON список	<pre>[   1,   2 ]</pre>	Нет	Добавление профиля в сегмент
remove_from_segments	JSON список	<pre>[   1,   2 ]</pre>	Нет	Удаление профиля из сегмента
data	JSON object	<pre>{   "_fname": "John",   "_lname": "Doe" }</pre>	Да	<a href="#">Данные о профиле</a> , в т.ч. данные о подписках на ресурсы ( <a href="#">subscriptions</a> )

## Массив `subscriptions`

Массив `subscriptions` хранит данные о подписках профиля на ресурсы. Один объект — одна подписка.

Параметры	Тип	Пример	Описание
resource_id	int	1	Идентификатор ресурса
status	string	"subscribed"	<a href="#">Статус подписки</a> . Рекомендуется передавать только в тех случаях, когда необходимо обновить статус подписки.
<b>Email канал</b>			
channel	string	"email"	Тип канала
email	string	"john@example.com"	Email-адрес
<b>SMS канал</b>			
channel	string	"sms"	Тип канала
phone	string	"+79000000000"	Номер телефона
<b>Push канал</b>			
channel	string	"push"	Тип канала
<a href="#">provider</a>	string	"Firefox"	Тип провайдера
subscription_id	string	"abcdefghijklmnopqrstuvwxy"	Идентификатор подписки

## Пример запроса JSON

```

{
  "token": "91f1dfa81c264a938b475677c60ce967",
  "db_id": 1,
  "matching": "email",
  "email": "example@example.com",
  "detect_geo": true,
  "data": {
    "_fname": "Olly",
    "_lname": "Lambert",

    "email": "example@example.com",
    "phones": ["+790000000000"],

    "subscriptions": [
      {
        "channel": "email",
        "email": "example@example.com",
        "resource_id": 1
      },
      {
        "channel": "sms",
        "phone": "+790000000000",
        "resource_id": 1
      },
      {
        "channel": "push",
        "subscription_id": "a81c264a938b475",
        "provider": "android-firebase",
        "resource_id": 1
      }
    ],

    "_bdate": "1990-02-22T21:00:00Z",
    "_sex": 0,

    "_regdate": "2019-03-14T22:00:00Z",
    "_regip": "94.231.119.122",
    "_ip": "94.231.119.122",

    "_tz": "Europe/Moscow",
    "_postal_code": "390000",

    "_os": "Windows 10",
    "_browser": "Firefox",

    "_vendor": "form_#31",

    "custom_field": "custom_value"
  }
}

```

## Пример ответа JSON

```

{
  "error": 0,
  "error_text": "",
  "profile_id": "54759eb3c090d83494e2d804"
}

```

## Пример запроса XML

```

<xml>
<token>e923e55afc3e4e07bd64afb2227f8a5c</token>
<db_id>8</db_id>
<matching>email</matching>
<detect_geo>true</detect_geo>
<format>xml</format>
<skip_triggers>>false</skip_triggers>
<data>
    <email>example@example.org</email>
    <_fname>Leonid</_fname>
    <_lname>Spartov</_lname>
    <_bdate>1990-02-22T21:00:00Z</_bdate>
    <_sex>M</_sex>
    <_regip>94.231.119.122</_regip>
    <custom_string>value</custom_string>
    <custom_integer>42</custom_integer>
    <custom_date>1990-02-22T21:00:00Z</custom_date>
    <cutom_tags>tag1, tag2</cutom_tags>
    <custom_boolean>>true</custom_boolean>
    <custom_enum>2</custom_enum>
    <custom_ip>94.231.119.122</custom_ip>
    <subscriptions>
        <subscription>
            <resource_id>3</resource_id>
            <channel>email</channel>
            <email>example@example.org</email>
        </subscription>
        <subscription>
            <resource_id>3</resource_id>
            <channel>sms</channel>
            <phone>71234567890</phone>
        </subscription>
        <subscription>
            <resource_id>3</resource_id>
            <channel>push</channel>
            <subscription_id>ONEOF77THESE11DAYS11dd1</subscription_id>
            <provider>Chrome</provider>
        </subscription>
    </subscriptions>
</data>
</xml>

```

## Пример ответа XML

```

<result>
    <error>0</error>
    <error_text>Successful operation</error_text>
    <profile_id>clare24fu213lwith21that2axe9</profile_id>
</result>

```

## Возвращаемые параметры

Параметр	Тип	Описание
error	int	Код ошибки
error_text	string	Текст ошибки
profile_id	string	Идентификатор профиля