


Массовый импорт и запуск профилей в сценарий

- [Описание](#)
- [URL-адрес](#)
- [Параметры запроса](#)
- [Возвращаемые параметры](#)
- [Пример запроса с матчингом по email](#)
- [Пример запроса с матчингом по custom-полю](#)
- [Пример ответа](#)
- [Пример ответа при срабатывании ограничения запроса](#)

Описание

Данный запрос позволяет импортировать несколько профилей и сразу отправить их в [сценарий](#), он является batch-версией запроса [Одновременный импорт и запуск профиля в сценарий](#).

 Тело запроса ограничено по умолчанию до 10мб, исключение: файлы - 100мб
В одном запросе не рекомендуется передавать более 10 000 профилей.

URL-адрес

Метод: POST

https://example.com/api/v1.1/workflows/import_and_start_batch

Параметры запроса

Параметр	Тип	Пример	Обязательный	Описание
token	string	"abcdefghijklmnopqrstuvwxy"	Да	API токен
format	string	"json"	Нет	Формат возвращаемых данных (по умолчанию - "json")
workflow_id	Int	1	Да	Идентификатор цепочки
matching	String	"email"	Да	Режим поиска подписчика. По умолчанию - email.
profile_id	String	"5f19953a03e4227216278ba4"	"matching": "profile_id"	Идентификатор профиля
email	String	"importStart9219@example.com"	"matching": "email" - по профилю и подпискам "matching": "email_profile" - только по профилю	Email-адрес
phone	String	"+79001234567"	"matching": "phone"	Номер телефона
field_name	String	"CRM_ID"	"matching": "custom"	Название кастомного поля профиля для поиска.
field_value	Any	"12345"	"matching": "custom"	Значение кастомного поля для поиска. Доступен поиск по сочетанию значений поля с типом "тэги" . Тэги передаются в строке через запятую: "тэг_1, тэг_2".

data	Object	<pre>{ "_fname": "John" , "_lname": "Doe" }</pre>	Нет	Данные о профиле, в том числе подписки
skip_triggers	Bool	true	Нет	Пропустить запуск триггеров по умолчанию – false
skip_invalid_subscriptions	Bool	true	Нет	Пропустить невалидные подписки по умолчанию – false
detect_geo	Bool	true	Нет	Включает автоопределение гео данных по полю _regip или _ip в data
content	Object	<pre>"content": { "one": "My email = importStart9 219@example.com", "two": "Timestam p: 1595512477", "three": "Three" },</pre>	Нет	Дополнительные данные для подстановки в шаблон сообщения переменной {apicontent.fieldname}. Так же {apicontent} можно использовать в узлах "API вызов" и "Контент фильтр"
attach	array of {name, file_key, data, mimetype}		Нет	Файл для прикрепления к Email сообщению (только для Email триггеров)
custom_request	JSON object		Если нет свойства "matching"	MongoDB запрос по полям профиля

Возвращаемые параметры

Параметр	Тип	Описание
error_text	string	Текст ошибки
error	int	Код ошибки
task_id	string	Идентификатор задачи

Пример запроса с матчингом по email

```
{
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy",
  "workflow_id": 2,
  "matching": "email",
  "data": [
    {
      "data": {
        "_fname": "Herbert",
        "_lname": "Lambert",
        "email": "profile5@example.com",
        "phones": "+790000000000"
      }
    },
    {
      "data": {
        "_fname": "Bert",
        "_lname": "Lambert",
        "email": "profile8@example.com",
        "phones": "+790000000000"
      }
    }
  ]
}
```

Пример запроса с матчингом по custom-полю

```
{
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy",
  "workflow_id": 233,
  "matching": "custom",
  "field_name": "New_field_1",
  "data": [
    {
      "data": {
        "_fname": "NUMBER15",
        "_lname": "Lambert",
        "email": "profile015@example.com",
        "phones": "+790000000015",
        "New_field_1": "00015"
      }
    },
    {
      "data": {
        "_fname": "NUMBER16",
        "_lname": "Lambert",
        "email": "profile016@example.com",
        "phones": "+790000000016",
        "New_field_1": "00016"
      }
    }
  ]
}
```

Пример ответа

```
{
  "error": 0,
  "error_text": "Successful operation",
  "task_id": "30421978-7f6d-4f39-913f-fb6cad8e2477"
}
```

Пример ответа при срабатывании ограничения запроса

```
{
  "error": 400,
  "error_debug": "http: request body too large",
  "error_text": "Invalid request"
}
```