

# Отправить профиль клиента в сценарий

## Описание

Отправить профиль клиента в [сценарий](#) (цепочку).

## URL-адрес

Метод: POST

<https://example.com/api/v1.1/workflows/start>

## Параметры запроса

| Параметр                        | Тип         | Пример  | Обязательный  | Описание  |
|---------------------------------|-------------|---|---|---|
| token                           | string      | "abcdefghijklmnopqrstuvwxy"   | Да  | API токен   |
| format                          | string      | "json"  | Нет   | Формат возвращаемых данных по умолчанию – "json"  |
| id                              | int         | 12  | Да  | Идентификатор сценария  |
| content                         | JSON-object | {}  | Нет   | Дополнительные данные для подстановки в шаблон сообщения переменной {apicontent.fieldname}. Так же {apicontent} можно использовать в узлах "API вызов" и "Контент фильтр" |
| attach                          | JSON-массив | []  | Нет   | Приложить файлы к сообщению   |
| <b>Поиск профиля подписчика</b> |             |   |   |   |
| matching                        | string      | "email"<br>"email_profile"<br>"email_sub"<br>"phone"<br>"phone_sub"<br>"profile_id"<br>"push_sub"<br>"custom"<br>"custom_sub"<br>"email_phone"<br>"email_phone_sub" | Нет, если поиск по email из профиля или подписок  | Режим поиска подписчика. По умолчанию - email.  |
| email                           | string      | "john@example.com"  | "matching":"email" - по профилю и подпискам<br>"matching":"email_profile" - только по профилю<br>"matching":"email_sub" - только по подпискам | Email-адрес   |
| phone                           | string      | "+79000000000"  | "matching":"phone" - по телефону из профиля и подписок<br>"matching":"phone_sub" - по телефону из подписок                                    | Номер телефона  |
| profile_id                      | string      | "abcdefghijklmnopqrstuvwxy"   | "matching":"profile_id"   | Идентификатор профиля   |

|                     |             |  |                     |  |
|---------------------|-------------|--|---------------------|--|
| field_name          | string      | "CRM_ID"   | "matching":"custom" | Название кастомного поля профиля для поиска.   |
| field_value         | int/string  | "12345"  | "matching":"custom" | Значение кастомного поля для поиска. <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Доступен поиск по сочетанию значений поля с типом "тэги". Тэги передаются в строке через запятую: "тэг_1, тэг_2".         </div> |
| resource_id         | int         | 24   | Нет                 | Идентификатор ресурса для поиска по email и phone  |
| subscription_filter | JSON object | Пример для push: <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">"subscription_filter": {   "email": "example@example.com",   "phone": "+79106135133",   "subscription_id":   "CAREFULWITHTHATAXE",   "provider": "Chrome",   "not_strict": true }</pre> Пример для email: <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">"subscription_filter": {   "email": "example@example.com",   "not_strict": true }</pre> Пример для sms: <pre style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;">"subscription_filter": {   "phone": "+79106135133",   "not_strict": false }</pre> | Нет                 | Выбирает конкретную подписку профиля для отправки. <p>Если передан поиск профиля по custom, profile_id или custom_request.</p> <p><b>not_strict</b> определяет, что делать если подписка не найдена. В случае "true" будет использована любая подходящая подписка.</p>   |

## Пример запроса

Отправить один профиль в сценарий.

```
{
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy",
  "id": 5511,
  "matching": "profile_id",
  "profile_id": "5a74876369d42613b31947b8"
}
```

Добавить профиль в сценарий с дополнительным контентом, который можно подставлять в любые кампании, запланированные в сценарии. По данным, которые переданы в дополнительном контенте, возможно сформировать условия выбора. Для этого используйте в сценарии ноду "Контент Фильтр".

Вставить текст "New videos on your favorite channels" на место переменной "{apicontent.email\_title}", если она используется в сообщении.

Приложить к сообщению файлы ".txt" и "US.txt".

```
{
  "attach": [
    {
      "data": "data:text/csv;base64,5LuK5pel44GvCg==",
      "name": ".txt"
    },
    {
      "data": "data:text/csv;base64,SEVMTE8K",
      "name": "US.txt"
    }
  ],
  "content": {
    "data_lines": [
      "Channel A",
      "Channel B"
    ],
    "email_title": "New videos on your favorite channels"
  },
  "id": 5511,
  "token": "abcdefghijklmnopqrstuvwxy"
}
```

## Пример ответа

```
{
  "error": 0,
  "error_text": "Successful operation"
}
```

## Возвращаемые параметры

| Параметр   | Тип    | Описание     |
|------------|--------|--------------|
| error      | int    | Код ошибки   |
| error_text | string | Текст ошибки |